

# 1.NAD

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE: JIŽICA LEBAR S.P. | OBMOČJE: CESTA 21, 8000 MURSKA SOBOTA

**OZNAKA:** V1-01 (enokrilna ognjevarna vrata v 1.nadstropju)

**SVETLA MERA:** 90198 cm

**ZIDARSKA MERA:** 89203 cm

**PODROČJE:** kovinski profil, površinski pralni premaz v barvi RAL 7016 (perlasti siv)

**KOŠČJE:** kovinski kiti iz vroče pocinkane pločevine, obdelane v notranjo stran 75 mm, polno sestavlja plošča iz mineralnih vlakn, površinski pralni premaz v barvi RAL 7016 (perlasti siv)

**PRITRJEVJE:** samonastavna ali mehanizirana, direktno na zid ali splošno

**OROVJE, KLJUČKA:** INOX ključka za priložena vrata

**KLJUČAVNICA:** običajna ključavnica s sistemom ključev

**POŽARNA OPORNOST:** ognjevarna in dimnišna vrata s klasifikacijo EI 60 C3 Si s samozapirnim mehanizmom

**DODATNA OPREMA:** tahni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in nesilno zapiranje

**POSEBNE ZAHTEVE:**

KOLIČNA:	deb. stene	material stene	smerni odpiranje
20 cm	beton	-	1 D
20 cm	opaka	-	1 bes
15 cm	merilno kart. stena	-	1 bes

**OPOMBE:** VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI OZ. JANSKEMU STANULJU! Vključni ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladi z arhitektom. Element mora zadostiti vsem predpisom kot ostali ogrejni steni. **OBVEZNO GLEJ STUDIO POŽARNE VARNOSTI!**

POMARŠKI MUZEJ | MURSKA SOBOTA - OBNOVA GRAJENE DVORANE | REKONSTRUKCIJA, P1-08/2017-A, STRAN 07

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE: JIŽICA LEBAR S.P. | OBMOČJE: CESTA 21, 8000 MURSKA SOBOTA

**OZNAKA:** V1-02 (enokrilna ognjevarna vrata v 1.nadstropju)

**SVETLA MERA:** 120120 cm

**ZIDARSKA MERA:** 120026 cm

**PODROČJE:** kovinski profil, površinski pralni premaz v barvi RAL 7016 (perlasti siv)

**KOŠČJE:** kovinski kiti iz vroče pocinkane pločevine, obdelane v notranjo stran 75 mm, polno sestavlja plošča iz mineralnih vlakn, površinski pralni premaz v barvi RAL 7016 (perlasti siv)

**PRITRJEVJE:** samonastavna ali mehanizirana, direktno na zid ali splošno

**OROVJE, KLJUČKA:** INOX ključka za priložena vrata

**KLJUČAVNICA:** običajna ključavnica s sistemom ključev

**POŽARNA OPORNOST:** ognjevarna in dimnišna vrata s klasifikacijo EI 60 C3 Si s samozapirnim mehanizmom

**DODATNA OPREMA:** tahni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in nesilno zapiranje

**POSEBNE ZAHTEVE:**

KOLIČNA:	deb. stene	material stene	smerni odpiranje
20 cm	beton	-	1 D
20 cm	opaka	-	1 bes
15 cm	merilno kart. stena	-	1 bes

**OPOMBE:** VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI OZ. JANSKEMU STANULJU! Vključni ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladi z arhitektom. Element mora zadostiti vsem predpisom kot ostali ogrejni steni. **OBVEZNO GLEJ STUDIO POŽARNE VARNOSTI!**

POMARŠKI MUZEJ | MURSKA SOBOTA - OBNOVA GRAJENE DVORANE | REKONSTRUKCIJA, P1-08/2017-A, STRAN 07

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE: JIŽICA LEBAR S.P. | OBMOČJE: CESTA 21, 8000 MURSKA SOBOTA

**OZNAKA:** V1-03 (enokrilna ognjevarna vrata v 1.nadstropju)

**SVETLA MERA:** min. 120120 cm

**ZIDARSKA MERA:** 140026 cm

**PODROČJE:** kovinski profil, površinski pralni premaz v barvi RAL 7016 (perlasti siv)

**KOŠČJE:** kovinski kiti iz vroče pocinkane pločevine, obdelane v notranjo stran 75 mm, polno sestavlja plošča iz mineralnih vlakn, površinski pralni premaz v barvi RAL 7016 (perlasti siv)

**PRITRJEVJE:** samonastavna ali mehanizirana, direktno na zid ali splošno

**OROVJE, KLJUČKA:** ključavnica panj po B-SIST EN 1125 (patena letec, ključka)

**KLJUČAVNICA:** običajna ključavnica s sistemom ključev

**POŽARNA OPORNOST:** ognjevarna in dimnišna vrata s klasifikacijo EI 60 C3 Si s samozapirnim mehanizmom

**DODATNA OPREMA:** tahni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in nesilno zapiranje

**POSEBNE ZAHTEVE:**

KOLIČNA:	deb. stene	material stene	smerni odpiranje
20 cm	beton	-	1 D
20 cm	opaka	-	1 bes
15 cm	merilno kart. stena	-	1 bes

**OPOMBE:** VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI OZ. JANSKEMU STANULJU! Vključni ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladi z arhitektom. Element mora zadostiti vsem predpisom kot ostali ogrejni steni. **OBVEZNO GLEJ STUDIO POŽARNE VARNOSTI!**

POMARŠKI MUZEJ | MURSKA SOBOTA - OBNOVA GRAJENE DVORANE | REKONSTRUKCIJA, P1-08/2017-A, STRAN 07

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE: JIŽICA LEBAR S.P. | OBMOČJE: CESTA 21, 8000 MURSKA SOBOTA

**OZNAKA:** V1-20 (enokrilna ognjevarna vrata z nadsvetlombo v 1.nad.)

**SVETLA MERA:** 140230 cm

**ZIDARSKA MERA:** 139336 cm

**PODROČJE:** kovinski profil, površinski pralni premaz v barvi RAL 7016 (perlasti siv)

**KOŠČJE:** kovinski kiti iz vroče pocinkane pločevine, obdelane v notranjo stran 75 mm, polno sestavlja steklo, s fiksnim zaslojevanjem notranjosti, površinski pralni premaz v barvi RAL 7016 (perlasti siv)

**PRITRJEVJE:** samonastavna ali mehanizirana, direktno na zid ali splošno

**OROVJE, KLJUČKA:** INOX ključka za priložena vrata

**KLJUČAVNICA:** običajna ključavnica s sistemom ključev

**POŽARNA OPORNOST:** ognjevarna in dimnišna vrata s klasifikacijo EI 60 C3 Si s samozapirnim mehanizmom

**DODATNA OPREMA:** tahni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in nesilno zapiranje

**POSEBNE ZAHTEVE:**

KOLIČNA:	deb. stene	material stene	smerni odpiranje
20 cm	beton	-	1 D
20 cm	opaka	-	1 bes
15 cm	merilno kart. stena	-	1 bes

**OPOMBE:** VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI OZ. JANSKEMU STANULJU! Vključni ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladi z arhitektom. Element mora zadostiti vsem predpisom kot ostali ogrejni steni. **OBVEZNO GLEJ STUDIO POŽARNE VARNOSTI!**

POMARŠKI MUZEJ | MURSKA SOBOTA - OBNOVA GRAJENE DVORANE | REKONSTRUKCIJA, P1-08/2017-A, STRAN 07

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE: JIŽICA LEBAR S.P. | OBMOČJE: CESTA 21, 8000 MURSKA SOBOTA

**OZNAKA:** V1-19 (enokrilna ognjevarna vrata z nadsvetlombo v 1.nad.)

**SVETLA MERA:** 140230 cm

**ZIDARSKA MERA:** 139340 cm

**PODROČJE:** kovinski profil, površinski pralni premaz v barvi RAL 7016 (perlasti siv)

**KOŠČJE:** kovinski kiti iz vroče pocinkane pločevine, obdelane v notranjo stran 75 mm, polno sestavlja steklo, s fiksnim zaslojevanjem notranjosti, površinski pralni premaz v barvi RAL 7016 (perlasti siv)

**PRITRJEVJE:** samonastavna ali mehanizirana, direktno na zid ali splošno

**OROVJE, KLJUČKA:** INOX ključka za priložena vrata

**KLJUČAVNICA:** običajna ključavnica s sistemom ključev

**POŽARNA OPORNOST:** ognjevarna in dimnišna vrata s klasifikacijo EI 60 C3 Si s samozapirnim mehanizmom

**DODATNA OPREMA:** tahni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in nesilno zapiranje

**POSEBNE ZAHTEVE:**

KOLIČNA:	deb. stene	material stene	smerni odpiranje
20 cm	beton	-	1 D
20 cm	opaka	-	1 bes
15 cm	merilno kart. stena	-	1 bes

**OPOMBE:** VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI OZ. JANSKEMU STANULJU! Vključni ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladi z arhitektom. Element mora zadostiti vsem predpisom kot ostali ogrejni steni. **OBVEZNO GLEJ STUDIO POŽARNE VARNOSTI!**

POMARŠKI MUZEJ | MURSKA SOBOTA - OBNOVA GRAJENE DVORANE | REKONSTRUKCIJA, P1-08/2017-A, STRAN 07