

# 2.NAD

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, IŽIČKA LEBAR S.P., GREGORČEVA 25, 8000 MURSKA SOBOTA

OZNAKA:	V2-01 (enokrilna ognjevarna vrata v 2.nadstropju)		
SVETLA MERA:	100/198 cm		
ZIDARSKA MERA:	116/203 cm		
PODBOJ:	kovinski podboj, površinski prašni premaz v barvi RAL 7016 (antrazit siva)		
KRILLO:	kovinsko krilo iz enoje pocrkane pločevine, debelina vsilnega kila 75 mm, pošlito sestavlja pločča iz mineralnih vlakn, površinski prašni premaz v barvi RAL 7016 (antrazit siva)		
PRITRDITEV:	suhomontažno ali mokromontažno, direktno na zid ali spaleto		
OKOVJE, KLJUKA:	INOX kljuka za protipožarna vrata		
KLJUČAVNICA:	cilindrična ključavnica		
POŽARNA ODPORNOST:	ognjevarna in dimnična vrata s klasifikacijo E2 90-C3 Sa s samozapiranim mehanizmom		
DODATNA OPREMA:	talni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in nesilno zapiranje		
POSEBNE ZAHTEVE:	-		
KOLIČINA:	deb. stene	material stene	smerni odpiranja
	20 cm	beton	-
	107 cm	opaka	1 D
	15 cm	mavčno kart. stena	-
			1 kos
OPOMBE:	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU! Vključiti vse montažni material in podkonstrukcijo. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladi z arhitektom. Element mora zadostiti vseni predpisom kot celoti vgrajeni izdelek. OBVEZNO GLEJ ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI!		

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, IŽIČKA LEBAR S.P., GREGORČEVA 25, 8000 MURSKA SOBOTA

OZNAKA:	V2-03 (enokrilna ognjevarna vrata v 2.nadstropju)		
SVETLA MERA:	88/204 cm		
ZIDARSKA MERA:	90/205 cm		
PODBOJ:	leseni podboj, nadgrajen s profilirano masiko iz macesnovega lesa, v enaki barvi in obdelavi kot obstoječa vrata v arkadnem hodniku		
KRILLO:	leseno krilo, površina vrat v izgledu kot obstoječa vrata v arkadnem hodniku; kaselirana vrata iz macesnovega lesa, v enaki barvi in obdelavi kot že obstoječa vrata		
	Natančna izdelava okovja in vrat po navodilih ZVKDS!		
PRITRDITEV:	suhomontažno ali mokromontažno, direktno na zid ali spaleto		
OKOVJE, KLJUKA:	INOX kljuka za protipožarna vrata		
KLJUČAVNICA:	cilindrična ključavnica		
POŽARNA ODPORNOST:	ognjevarna in dimnična vrata s klasifikacijo E2 90-Sa-C3 s samozapiranim mehanizmom		
DODATNA OPREMA:	talni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in nesilno zapiranje		
POSEBNE ZAHTEVE:	-		
KOLIČINA:	deb. stene	material stene	smerni odpiranja
	20 cm	beton	-
	16 cm	opaka	1 L
	15 cm	mavčno kart. stena	-
			1 kos
OPOMBE:	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU! Vključiti vse montažni material in podkonstrukcijo. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladi z arhitektom. Element mora zadostiti vseni predpisom kot celoti vgrajeni izdelek. OBVEZNO GLEJ ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI!		

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, IŽIČKA LEBAR S.P., GREGORČEVA 25, 8000 MURSKA SOBOTA

OZNAKA:	V2-05 (enokrilna ognjevarna vrata v 2.nadstropju)		
SVETLA MERA:	min. 90/198 cm		
ZIDARSKA MERA:	105/201 cm		
PODBOJ:	leseni podboj, nadgrajen s profilirano masiko iz macesnovega lesa, v enaki barvi in obdelavi kot obstoječa vrata v arkadnem hodniku		
KRILLO:	leseno krilo, površina vrat v izgledu kot obstoječa vrata v arkadnem hodniku; kaselirana vrata iz macesnovega lesa, v enaki barvi in obdelavi kot že obstoječa vrata		
	Natančna izdelava okovja in vrat po navodilih ZVKDS!		
PRITRDITEV:	suhomontažno ali mokromontažno, direktno na zid ali spaleto		
OKOVJE, KLJUKA:	INOX kljuka za protipožarna vrata		
KLJUČAVNICA:	cilindrična ključavnica		
POŽARNA ODPORNOST:	ognjevarna in dimnična vrata s klasifikacijo E2 90-Sa-C3 s samozapiranim mehanizmom		
DODATNA OPREMA:	talni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in nesilno zapiranje		
POSEBNE ZAHTEVE:	-		
KOLIČINA:	deb. stene	material stene	smerni odpiranja
	20 cm	beton	-
	14 cm	opaka	1 L
	15 cm	mavčno kart. stena	-
			1 kos
OPOMBE:	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU! Vključiti vse montažni material in podkonstrukcijo. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladi z arhitektom. Element mora zadostiti vseni predpisom kot celoti vgrajeni izdelek. OBVEZNO GLEJ ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI!		