

# PODSTREHA

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, JOŽICA LEBAR S.P., GREGORČEVA 25, 9000 MURSKA SOBOTA

OZNAKA:	Vp-01 (enokrilna ognjevarna vrata na podstrehi)		
SVETLA MERA:	90/195 cm		
ZIDARSKA MERA:	100/200 cm		
PODBOJ:	kovinski podboj, površinski prašni premaz v barvi RAL 7016 (antrazit siva)		
KRILLO:	kovinsko krilo iz vroče pocinkane pločevine, debelina vratnega krila 75 mm, polnilo sestavlja plošča iz mineralnih vlaken, površinski prašni premaz v barvi RAL 7016 (antrazit siva)		
PRITRDITEV:	suhomontažno, direktno na zid ali špaletu		
OKOVJE, KLJUČKA:	PVC ključka za protipožarna vrata		
KLJUČAVNICA:	cilindrična ključavnica		
POŽARNA ODORNOST:	ognjevarna in dimotesna vrata s klasifikacijo EI2 90-C3 Sa s samozapiralnim mehanizmom		
DODATNA OPREMA:	tahni ali stenski odbojnik		
POSEBNE ZAHTEVE:	-		
KOLIČINA:	deb. stene	material stene	smer odpiranja
	20 cm	beton	-
	20 cm	opeka	-
	min. 18 cm	mavčno kart. stena	1 L
			1 D
			1 kos
OPOMBE:	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU! Vključiti ves montažni material in podkonstrukcijo. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladiš z arhitektom. Element mora zadostiti vsem predpisom kot celotni vgrajeni izdelek. OBVEZNO GLEJ ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI!		

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, JOŽICA LEBAR S.P., GREGORČEVA 25, 9000 MURSKA SOBOTA

OZNAKA:	Vp-02 (enokrilna ognjevarna vrata na podstrehi)		
SVETLA MERA:	80/ max. 195 cm (vratno krilo prerezano pod kotom!)		
ZIDARSKA MERA:	90/ max. 200 cm (vratno krilo prerezano pod kotom!)		
PODBOJ:	kovinski podboj, površinski prašni premaz v barvi RAL 7016 (antrazit siva)		
KRILLO:	kovinsko krilo iz vroče pocinkane pločevine, debelina vratnega krila 75 mm, polnilo sestavlja plošča iz mineralnih vlaken, površinski prašni premaz v barvi RAL 7016 (antrazit siva)		
PRITRDITEV:	suhomontažno, direktno na zid ali špaletu		
OKOVJE, KLJUČKA:	PVC ključka za protipožarna vrata		
KLJUČAVNICA:	cilindrična ključavnica		
POŽARNA ODORNOST:	ognjevarna in dimotesna vrata s klasifikacijo EI2 90-C3 Sa s samozapiralnim mehanizmom		
DODATNA OPREMA:	-		
POSEBNE ZAHTEVE:	-		
KOLIČINA:	deb. stene	material stene	smer odpiranja
	20 cm	beton	-
	20 cm	opeka	-
	min. 20 cm	mavčno kart. stena	1 D
			1 kos
OPOMBE:	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU! Vključiti ves montažni material in podkonstrukcijo. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladiš z arhitektom. Element mora zadostiti vsem predpisom kot celotni vgrajeni izdelek. OBVEZNO GLEJ ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI!		

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, JOŽICA LEBAR S.P., GREGORČEVA 25, 9000 MURSKA SOBOTA

OZNAKA:	Vp-03 (enokrilna ognjevarna vrata na podstrehi)		
SVETLA MERA:	80/195 cm		
ZIDARSKA MERA:	90/200 cm		
PODBOJ:	kovinski podboj, površinski prašni premaz v barvi RAL 7016 (antrazit siva)		
KRILLO:	kovinsko krilo iz vroče pocinkane pločevine, debelina vratnega krila 75 mm, polnilo sestavlja plošča iz mineralnih vlaken, površinski prašni premaz v barvi RAL 7016 (antrazit siva)		
PRITRDITEV:	suhomontažno, direktno na zid ali špaletu		
OKOVJE, KLJUČKA:	PVC ključka za protipožarna vrata		
KLJUČAVNICA:	cilindrična ključavnica		
POŽARNA ODORNOST:	s samozapiralnim mehanizmom		
DODATNA OPREMA:	tahni ali stenski odbojnik		
POSEBNE ZAHTEVE:	-		
KOLIČINA:	deb. stene	material stene	smer odpiranja
	20 cm	beton	-
	20 cm	opeka	-
	min. 20 cm	mavčno kart. stena	1 L
			1 kos
OPOMBE:	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU! Vključiti ves montažni material in podkonstrukcijo. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladiš z arhitektom. Element mora zadostiti vsem predpisom kot celotni vgrajeni izdelek. OBVEZNO GLEJ ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI!		